

**La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3.7.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4**

Prescriptions d'urbanisme :

- Maintien du bâti à l'existant (aménagement possible dans le volume existant, sans changement de destination à l'exception de toute modification de celle-ci entraînant une diminution de la vulnérabilité).
- Extensions limitées (cf. 3.4.2.5.) possibles dans le cadre de travaux de mise en conformité du bâti existant avec les recommandations et/ou prescriptions définies ci-après.

Bâti existant

Bâti existant en l'état

Recommandations :

- façades amont (cf § 3.3.3) :
 - sur les 5 premiers mètres :
 - aveugles,
 - équipées d'un ferrailage de répartition,
 - façades résistant de façon homogène à 30 Kpa sur les 2 premiers mètres et à 10 Kpa sur les 3 mètres suivants.
- façades latérales :
 - sur les 5 premiers mètres :
 - ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnière à l'amont),
 - façades et ouvrants résistant de façon homogène à 15 KPa.

Projets d'aménagement

Prescriptions :

- façades amont (cf § 3.3.3) :
 - sur les 5 premiers mètres :
 - aveugles,
 - équipées d'un ferrailage de répartition,
 - façades résistant de façon homogène à 30 Kpa sur les 2 premiers mètres et à 10 Kpa sur les 3 mètres suivants.
- façades latérales :
 - sur les 5 premiers mètres :
 - ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnière à l'amont),
 - façades et ouvrants résistant de façon homogène à 15 KPa.